

Dystrybutor (kontakt):					
Producent/System (katalog):					
Poniższe zestawienie zawiera główne komponenty funkcjonalne stanowiska roboczego. Bez uwzględnienia śrub, kątowników, zaślepek, które zostaną uzupełnione przez dostawcę w ramach przygotowanego stanowiska testowego. W komórkach należy podać nr kat producenta, opis oraz ilość.					
		Specyfikacja stanowiska roboczego	nr katalogowy elementu	cena	
Specyfikacja szczegółowa (funkcjonalna)	1	Stół roboczy (wys x szer x gł): wymiary min. wymiary max.	Wysokość do blatu: 800mm z regulacją(+/-50mm) Szerokość blatu w zakresie: 1200 - 1400mm Głębokość blatu w zakresie: 600 - 800mm Budowa ramy zapewniająca obciążenie na poziomie minimum: 200kg Stół powinien spełniać funkcję połączenia w szereg z innymi stołami tego zamego typu		
	2	Ścianka tylna	Od blatu do wysokości pierwszej półki zlokalizowanej na wysokości 400mm od blatu, wykonana z blachy perforowanej. Na ścianie powinna być zamontowana listwa wieszakowa na kuwety robocze		
	3	Szuflady	1) podwójna(zamontowana pod blatem) zlokalizowana po prawej stronie blatu o preferowanej wysokości 2x180mm(+/-20mm) 2) pojedyncza(zamontowana pod blatem) zlokalizowana po lewej stronie blatu o preferowanej wysokości 180mm(+/-20mm) Obie z możliwością demontażu.		
	4	Półki	1) Półka o szerokości blatu(dopuszcza się półkę składającą się z dwóch elementów) zamontowana na wysokości 400mm (możliwość regulacji wysokości montażu) i preferowanej głębokości w zakresie 350-400mm. 2) Półka o szerokości blatu (dopuszcza się półkę składającą się z dwóch elementów) zamontowana na wysokości 900mm(milewidziana możliwość regulacji wysokości montażu) i preferowanej głębokości w zakresie 350-400mm (z możliwością regulacji kąta nachylenia)		
	5	Oświetlenie	Oświetlenie powinno zapewniać natężenie światła na stanowisku roboczym na minimalnym poziomie 500 lx. Dopuszcza się zamontowanie oświetlenia w kilku punktach (LED). Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2003 (U)		
	6	Wyposażenie ESD: opaska, podkładka, przewód itp.	Wymaga się zapewnienia ochrony antystatycznej na całej powierzchni roboczo/użytkowej Zgodnie z normą PN-EN 61340-5-1 z zakresu ochrony ESD		
	7	Wyposażenie dodatkowe do stołu: holder do umieszczania informacji, kosz, uchwyty narzędziowe, przyborniki, obejm na kubek itp.	- uchwyt na butelkę - podnózek ergonomiczny - uchwyt na monitor (preferowany dwuprzegubowy) - półka na PC - włącznik światła - kuweta na drobne narzędzia z możliwością zawieszenia na listwie wieszakowej,		
	8	Fotel roboczy: ergonomiczny, obrotowy, na kółkach, regulowana wysokość i oparcie	1 szt. Spełniający normy ochrony antystatycznej.		

Specyfikacja szczegółowa (funkcjonalna)	9	Dostarczanie mediów: pneumatyka	Podwójne przyłącze pneumatyczne 1/2" (zlokalizowane po prawej stronie stanowiska) z możliwością przyłączenia do floorboxa		
	10	Dostarczanie mediów: energia elektryczna, listwa zasilająca min. 4 gniazda	Stół powinien być wyposażony w skrzynie zasilającą w której skład wchodzi 1) zabezpieczenia prądowe z możliwością doprowadzenia zasilania bezpośrednio z floorboxa w dwóch wariantach: a) zasilanie sieciowe b) zasilanie podtrzymujące z UPS 2) wolną szynę DIN Dodatkowo stół powinien być wyposażony w listwy prądowe zlokalizowane po prawej i lewej stronie stanowiska (2x min 4 gniazda) z włącznikiem		
	11	Dostarczanie mediów: LAN, gniazdo komunikacyjne RJ45	1xRJ45 z możliwością podłączenia bezpośrednio z floorboxa		
	12	Inne elementy istotne z punktu widzenia zamówienia	Możliwość dekompletacji poszczególnych elementów Oferta musi zawierać projekt stanowiska wykonany zgodnie z zasadami ergonomii Oferta musi zawierać montaż stanowiska Materiały potwierdzone badaniami konstrukcji mebli i stosownymi certyfikatami		
	13	gwarancja	Min. 2 lata		
	14	Czas reakcji serwisu	4 tygodnie		
	15	Zapewnienie dostępności części przez okres	10 lat		
	16	Warunki dopuszczenia do przetargu	Specyfikacja spełniająca wymagania Potwierdzenie realizacji projektów o podobnej specyfice Świadectwa zgodności z normą ESD: PN-EN 61340-5-1		
	17	Termin realizacji zamówienia	4 tygodnie		
	18	Kryteria oceny ofert:	cena 50%		
			funkcjonalność – 25%		
			Jakość – 15%		
		Gwarancja 10%			

Szacunkowy koszt dostawcy gotowego stanowiska roboczego: