



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość zestawów
1	Zestaw klejów optycznych utwardzanych światłem UV	2

2 Parametry

W skład jednego zestawu wchodzi następujące kleje:

Numer kleju	Liczba sztuk w zestawie	Opis
Klej 1	2	<ul style="list-style-type: none">• wytrzymały klej ogólnego przeznaczenia o doskonałych właściwościach izolacyjnych• przeznaczony do łączenia elementów optycznych do metalu lub plastiku• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.56• utwardzany promieniowaniem UV od 2 do 4 J/cm²• Lepkość 300CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 2500psi do 2800psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz
Klej 2	2	<ul style="list-style-type: none">• wytrzymały klej przeznaczony do łączenia elementów optycznych do szkła• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.56• utwardzany promieniowaniem UV od 2 do 4 J/cm²• Lepkość 300CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 2800psi do 3000psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz
Klej 3	2	<ul style="list-style-type: none">• wytrzymały klej przeznaczony do łączenia elementów optycznych do szkła i metalu• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.56• utwardzany promieniowaniem UV od 3 do 4.5 J/cm²• Lepkość 2000CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 4000 psi do 5000psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz



Klej 4	2	<ul style="list-style-type: none">• Elastyczny klej odpowiedni do łączenia elementów optycznych do szkła, metalu i plastiku• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.52• utwardzany promieniowaniem UV od 3 do 4.5 J/cm²• Lepkość 1200CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 1000 psi do 1500psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz
Klej 5	2	<ul style="list-style-type: none">• Elastyczny klej odpowiedni do łączenia elementów optycznych do tworzyw sztucznych takich jak poliwęglan, CAB i akryl,• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.54• utwardzany promieniowaniem UV od 3 do 4.5 J/cm²• Lepkość 5000CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 2000 psi do 2500psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz
Klej 6	2	<ul style="list-style-type: none">• Szybko utwardzający się klej do łączenia szkła, metalu i plastiku• współczynnik załamania po utwardzeniu 1.56• utwardzany promieniowaniem UV do 2 J/cm²• Lepkość 300CPS• Wytrzymałość na rozciąganie od 3000 psi do 4500psi• mały skurcz do 1,5%• opakowanie 1 oz